



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 000-404-01-00849/2020-0000
Датум: 25.09.2020. године
Београд

Предмет: Измене конкурсне документације
број: 000-404-01-849/2020-0000 од 18.09.2020. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке радова – замена столарије на објекту Пореске управе, Филијале Пожаревац, ЈН 79А/2020, у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15), по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 18.09.2020. године, врши се измена Конкурсне документације број: 000-404-01-849/2020-0000 од 18.09.2020. године и то:

У конкурсној документацији на страни 12/55, у делу текста под насловом III-ПВЦ СТОЛАРИЈА брише се текст:

„Набавка и уградња једнокрилног, двокрилног прозора, светларника, балконских прозора и врата. Столарију радити од шестокоморних ПВЦ профила. Шток и крило су ојачани поцинкованим челичним кутијама који су причвршћени вијцима. Столарија мора да буде снабдевена двоструким дихтунгом ЕПДМ гумом која обезбеђује добро налегање крила. Дихтунг гума се са спољне стране увлачи у шток, а са унутршње у крило.“

Додаје се текст:

„Набавка и уградња једнокрилног, двокрилног прозора, светларника, балконских прозора и врата. Штокови и крила треба да су ојачани поцинкованим челичним кутијама које су причвршћене вијцима. Столарија мора да буде снабдевена двоструким дихтунгом ЕПДМ гумом која обезбеђује добро налегање крила. Дихтунг гума се са спољне стране увлачи у шток, а са унутршње у крило.“
Столарија мора имати минимум пет комора у крилу и шест комора у штоку.“

Прилог: - Конкурсна документација, страна 12/53, пречишћен текст



КООРДИНАТОР
Драгана Димић
Драгана Димић

II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Малтерисање шпалетни око новоуграђених позиција фасадне столарије продужним малтером са пердашењем и свим помоћним радовима за ову врсту посла на фасади и унутра.

III - ПВЦ СТОЛАРИЈА

Набавка и уградња једнокрилног, двокрилног прозора, светларника, балконских прозора и врата. Штокови и крила треба да су ојачани поцинкованим челичним кутијама које су причвршћене вијцима. Столарија мора да буде снабдевена двоструким дихтунгом ЕПДМ гумом која обезбеђује добро налегање крила. Дихтунг гума се са спољне стране увлачи у шток, а са унутршње у крило.

Столарија мора имати минимум пет комора у крилу и шест комора у штоку.

Уградња столарије је челичним анкерима за зид. Заптивање између штока и зида осигурати тврдом полиуретанском пеном целом дужином контакта прозора са зидом.

Столарија мора бити застакљена термоизолационим двоструким нискоемисионим стакло-пакетом 4+15+4 мм, испуна аргоном.

Потребно је да отварање прозора буде према шеми са стандардном кваком (облик и дизајн по избору инвеститора). Понуђач је у обавези да предвиди потребан број шарки одговарајуће носивости. Потребно је да прозор буде опремљен стандардним оковом, савременог дизајна, по предлогу Наручиоца.

Прозор се испоручује са спољном окапницом-солбанком, од пластифицираног алуминијумског лима $d=0.5\text{mm}$ у боји према одабиру Наручиоца, и унутрашњим прозорским банком од белог ПВЦ материјала.

IV - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Потребно је да материјали који се употребљавају за извођење молерско-фарбарских радова одговарају захтевима важећих стандарда, којима се потврђује њихов квалитет. **За ове материјале извођач је дужан да поднесе Наручиоцу уверење о квалитету.** Материјали се могу примењивати и употребљавати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским механичким особинама и намењени.

Потребно је да бојење шпалетни (и зидова) око нове уграђене столарије са унутрашње стране полудисперзионом бојом буде према следећем опису:

- глетовање површина одговарајућом глет масом до потпуне глаткоће. По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што укупна дебљина свих слојева не сме бити већа од 5 мм.

- брушење површина стакленом хартијом,
- гипсовање – надкитовање на глачаном зиду,
- претходно бојење у тону,
- основно бојење у тону,
- наношење боје ваљком први пут,
- наношење боје ваљком други пут.

Потребно је да понуђач обухватити бојење шпалетни и зидова око нових позиција, као и зидова у наставку вертикалне шпалетне како би обојена површина чинила целину, а све у консултацији са инвеститором.